

PROTECTIVE SEALER

DUALTREAT PROTECTIVE SEALER ist eine einzigartige Behandlung auf Wasserbasis für poröse Baustoffe. Sie bietet Schutz gegen Fett- und Wasserflecken. Es handelt sich um eine Einschicht-Nanotechnologieformel mit winzigen Molekülen, die tief in mineralische Baustoffe eindringen und in eine wasser- und ölabweisende Oberfläche verwandeln, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.

Obwohl das Ergebnis einer Behandlung mit DUALTREAT PROTECTIVE SEALER sofort sichtbar ist, wird die volle Leistung nach 7 Tagen erzielt.

EMPFOHLEN FÜR: Alle mineralische Oberflächen wie Beton, Ton, Schiefer, Terrakotta, etc.

VORBEREITUNG: Die Oberfläche muss sauber, trocken und saugfähig sein.

ANWENDUNG: Zum Auftragen Niederdruck-pumpe verwenden und DUALTREAT PROTECTIVE SEALER mit einem gesättigten Mopp gleichmäßig verteilen. Übersättigung oder Entstehung von Pfützen vermeiden und die Oberfläche während mindestens 10 Minuten lang nass halten – bei Bedarf mehr DUALTREAT PROTECTIVE SEALER dazugeben. Eine einmalige Behandlung ist ausreichend. Die Mindesttemperatur muss während der Anwendung 5°C betragen.

ERGEBIGKEIT: 150-200 ml pro m² je nach Porosität der Oberfläche.

ANMERKUNG: Die aufgetragene Menge muss mindestens 10 Minuten lang gleichmäßig nass bleiben, ohne dass Übersättigung oder Pfützen entstehen.

TROCKNUNGSZEIT: 30–60 Minuten unter durchschnittlichen Wetterverhältnissen (je nach Substrat und Temperatur)

GEBINDE: 25 Liter Kanister (24 Kanister/Palette).

ASPEKT: Transparente Flüssigkeit.

PFLEGE DER AUSRÜSTUNG: Nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

LAGERUNG: Gut verschlossen vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen.

HALTBARKEIT: 24 Monate (in original versiegeltem Kanister).

SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN: DUALTREAT PROTECTIVE SEALER gilt nicht als Gefahrstoff. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Für vollständige Auskünfte bezüglich Umgang und Vorsichtsmaßnahmen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt und das Produktetikett.

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Verbessert die Funktionalität und das Aussehen von mineralischen Oberflächen.
- ❖ Verlangsamt den Alterungsprozess und vereinfacht die Reinigung der Oberfläche mit geringem Aufwand.
- ❖ Wasserabweisend.
- ❖ Schmutzabweisend.
- ❖ Ölabweisend.
- ❖ Minimiert das Wachstum von Moos und Algen.
- ❖ UV-stabil, vergilbt nicht und verändert das ursprüngliche Aussehen nicht.
- ❖ Wertet Böden in Einkaufszentren, Produktionsstätten, Industriegebieten, Parkhäuser, etc. auf.
- ❖ Staubfrei dank molekularer Bindung von Kalkpartikeln im Betoninnern.
- ❖ Speziell für Schleif- und Polierprozesse von Betonböden entwickelt.
- ❖ VOC-konform, geruchsarm.
- ❖ Umweltfreundlich.
- ❖ Einfache und schnelle Anwendung.
- ❖ Transparent.
- ❖ Für Innen und Außen.

Die hier enthaltenen Angaben wurden aufgrund der neuesten Technologie und der vorhandenen Erfahrung und Wissen zusammengestellt. In Anbetracht der Vielzahl von Einzelprojekten ist der Käufer/Anwender nicht davon entbunden, unsere Systeme in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Ein neuere technisches Datenblatt ersetzt das aktuelle.

Stand Januar 2015