

# DUALTREAT



CLEANING GRINDING POLISHING

## Versiegelung

Wasser und Öl abstoßende Versiegelung für poröse Baustoffe zur Verhinderung von Wasser- oder Öl- und Schmierflecken.

Empfohlen für: Alle porösen Mineraloberflächen wie Naturstein, Betonböden, Terracottaböden, Steinplatten, Tonziegel, Schiefer.

Eignet sich auch für harte Oberflächen wie polierte Betonböden-, -Steine, -Platten, Marmor und Granit.

**Beschreibung:** Der DUALTREAT Versiegelungsschutz ist ein einzigartiges Versiegelungsverfahren von porösen Baustoffen zum Schutz gegen Wasser, Öl und andere Fleckenbildung. Die ultra dünne Einschicht-Nanotechnologieformel auf molekularer Basis dringt tief in die Baustoffe ein und bildet in einer chemischen Reaktion eine wasser- und ölresistente Oberfläche. Die dadurch hydrophobierte Oberfläche verhindert ein Einsickern von Wasser oder Öl ohne dabei die Diffusion zu beeinträchtigen. Die Baustoffe beleiben in vollem Umfang Atmungsaktiv.

**Vorteile:** Der **DUALTREAT Versiegelungsschutz** verbessert die Funktionalität, die Eigenschaft (z.B. beim Reinigen) sowie das Aussehen nachhaltig

Mit **DUALTREAT** behandelte Oberflächen profitieren von einem längeren Lebenszyklus, sind einfacher zu reinigen und verringern den Pflegeaufwand.

Die Behandlung ist UV stabil, verändert den Baustoff nicht in seiner Konsistenz, bleicht nicht aus und verfärbt nicht.

### Vorbereitung

Die Oberfläche muß frei von Staub, Schmutz, Beschichtungen und Farben sein damit der Boden den DUALTREAT Versiegelungsschutz aufnehmen kann.

### Anwendung

Der DUALTREAT Versiegelung wird mit einem Sprühgerät aufgetragen, und mit ein Wischmopp verteilt. Nach dem Auftrag mit dem Wischmopp warten Sie einige Minuten, um sicherzustellen, dass alle Flächen gleichmäßig abgedeckt sind. Einige Flächen benötigen mehr Material als andere. Wiederholen Sie den Vorgang wenn notwendig. Nach dem Aufsprühen wird der Versiegelung mit einem Wischmopp noch einmal gleichmäßig verteilt.

Die Anwendung darf nicht unter 0° C Boden- und Luft-temperatur durchgeführt werden.

### Trocknungszeit

30 – 60 Minuten unter normalen Umständen

### Aussehen

Klare, farblose Flüssigkeit. Auch nach dem Trocknen farblos

### Verpackung

25 Liter Kanister - (24x25 Liter) pro Palette

### Ausrüstung Pflege:

Alle Geräte sollten direkt nach dem Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

### Lagerung:

Vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen.

### Haltbarkeit:

12 Monate (im original verschlossenen Behälter).

### Sicherheit und Vorschriften:

Nicht als Gefahrgut nach geltenden Kennzeichnungs- und für die vollständige Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung eingestuft. Bitte das Sicherheitsdatenblatt der Hersteller beachten.

### Eigenschaften:

Eine Behandlung mit DUALTREAT Versiegler:

- ✓ Ist umweltverträglich
- ✓ Verlangsamt den Alterungsprozess der Oberfläche
- ✓ Verhindert Algen- und Mooswachstum nachhaltig
- ✓ Einfach in der Anwendung
- ✓ Transparent
- ✓ Verhindert Salzausblühungen
- ✓ Eignet sich im Innen- und Außenbereich
- ✓ Vereinfacht die Reinigung
- ✓ Selbstreinigungseffekt
- ✓ UV stabil, langlebig und wirtschaftlich